

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
-----------------	-------------	---------

**MANO D'OPERA**

1	Operaio specializzato Prezzo all'ora TRENTUNO/87	€ 31,87
---	--	---------

2	Operaio qualificato Prezzo all'ora VENTINOVE/71	€ 29,71
---	---	---------

3	Operaio comune Prezzo all'ora VENTISEI/93	€ 26,93
---	---	---------

**OPERE COMPIUTE**

4	Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino alla larghezza di ml. 1,00 e alla profondità di ml. 2,00 in materia di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina, con l'impiego di macchine escavatrici, compreso: _ carico delle materie scavate o sistemazioni in loco su disposizione della DD.LL.; _ esaurimento e deviazione dell'acqua che eventualmente si riversi entro lo scavo di sbadacchiatura delle pareti, eseguita, se necessario, anche a cassa chiusa; _ maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, in alcune particolari zone, degli scavi a brevi Prezzo al metro cubo DIECI/00	€ 10,00
---	---	---------

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
5	<p>Scavo a larga sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>_ carico delle materie scavate o sistemazioni in loco su disposizione della DD.LL.;</li><li>_ esaurimento e deviazione dell'acqua che eventualmente si riversi entro lo scavo di sbadacchiatura delle pareti, eseguita, se necessario, anche a cassa chiusa;</li><li>_ Preparazione del piano di posa della fondazione stradale;</li><li>_ Rimozione della coltre vegetale fino alla profondità di cm 25 ed estirpazione delle piante;</li><li>_ Disfacimento di massicciate;</li><li>_ Rimozione di eventuali trovanti rocciosi, relitti di murature e di conglomerato cementizio, cordonati, recinzioni;;</li><li>_ maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, in alcune particolari zone, degli scavi a brevi tratti ed a intervalli successivi per la presenza di preesistenti servizi.</li></ul> <p><i>Prezzo al metro cubo</i> <i>SETTE./50</i></p>	€ 7,50
6	<p>Compenso per carico, trasporto a discarica e scarico del materiale di risulta, misurati al netto del loro volume prima dello scavo, ( col pagamento minimo di 1 mc) alle discariche autorizzate od altro idoneo luogo scelto dall'Impresa fino ad una distanza di 40 km dal cantiere compreso il ritorno a vuoto del mezzo ogni altro onere compreso a dare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p><i>Prezzo al metro cubo</i> <i>CINQUE/50</i></p>	€ 5,50

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
7	Compenso per conferimento a discarica del materiale di risulta, misurati al netto del loro volume prima dello scavo, ( col pagamento minimo di 1 mc) - tale prezzo sarà applicato solo a seguito di presentazione di idoneo documento di accongnamento (formulario gestione rifiuti) attestante l'avvenuto conferimento a centro autorizzato in conformità alle normative vigenti e smi - ogni altro onere compreso a dare l'opera a perfetta regola d'arte <i>Prezzo al metro cubo NOVE./20</i>	€ 9,20
8	Fornitura e posa in opera di strato anticapillare costituito da tessuto non tessuto in filo continuo sguigliato per strato di separazione (0,6 kg/mq) <i>Prezzo al metro quadrato QUATTRO/50</i>	€ 4,50
9	Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, diametro 90 mm, corrugato esterno e liscio interno, in polietilene ad alta densità, con resistenza allo schiacciamento di 750N (normativa NF-USE-NFC 68-171) e con marchio di qualità IMQ, debitamente allettato in sabbia o risetta avente spessore complessivo pari a cm 15 con almeno 4 cm sopra la testa della tubazione. <i>Prezzo al metro lineare CINQUE/00</i>	€ 5,00
9a	Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, con tutte le caratteristiche di cui alla voce n. 9 ma di diametro pari a 40 mm.. <i>Prezzo al metro lineare QUATTRO/00</i>	€ 4,00

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

<b>NUMERO D'ORDINE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>9b</b>	Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, con tutte le caratteristiche di cui alla voce n. 9 ma di diametro pari a 125 mm.. <i>Prezzo al metro lineare</i> <i>SEI/50</i>	€ <b>6,50</b>
<b>9c</b>	Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppio strato, con tutte le caratteristiche di cui alla voce n. 9 ma di diametro pari a 60 mm.. <i>Prezzo al metro lineare</i> <i>QUATTRO/50</i>	€ <b>4,50</b>
<b>10</b>	Fornitura in opera di condotta fognaria per acque bianche realizzata con tubo diametro 0,25 mt. in PVC su culla continua di calcestruzzo Rck 100, spessore non inferiore a cm 8, rinfianco e copertura testa tubo non inferiore a cm 10, compreso oneri di innesti da tubazioni perpendicolari ed in corrispondenza delle attestature ai pozzetti. Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. <i>Prezzo al metro lineare</i> <i>VENTINOVE/00</i>	€ <b>29,00</b>

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10a	<p>Fornitura in opera di condotta fognaria per acque miste realizzata con barre di tubo corrugato da fognatura diametro 0,30 mt. in PVC su culla continua di calcestruzzo Rck 100, spessore non inferiore a cm 8, rinfiacco e copertura testa tubo non inferiore a cm 10, compreso oneri di innesti da tubazioni perpendicolari ed in corrispondenza delle attestature ai pozzetti. Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.</p> <p><i>Prezzo al metro lineare</i> <i>QUARANTACINQUE</i></p>	€ 40,00
11	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto luce netta 35x35x45 cm in cls prefabbricato debitamente rinfiaccato in calcestruzzo Rck 100 previa predisposizione ingresso e uscita tubazioni</p> <p><i>Prezzo cadauno</i> <i>QUARANTACINQUE/00</i></p>	€ 45,00
12	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto, in cls prefabbricato debitamente rinfiaccato in calcestruzzo Rck 100 previa predisposizione ingresso e uscita tubazioni di dimensioni 40x40x56/90 cm</p> <p><i>Prezzo cadauno</i> <i>SETTANTACINQUE/00</i></p>	€ 75,00

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
12/a	Fornitura e posa in opera di pozzetto, in cls prefabbricato debitamente rinfiancato in calcestruzzo Rck 100 previa predisposizione ingresso e uscita tubazioni di dimensioni 50x50x56/90 cm <i>Prezzo cadauno</i> OTTANTACINQUE	€ 85,00
12/b	Fornitura e posa in opera di pozzetto, in cls prefabbricato debitamente rinfiancato in calcestruzzo Rck 100 previa predisposizione ingresso e uscita tubazioni di dimensioni 60x60x56/90 cm <i>Prezzo cadauno</i> CENTO/00	€ 100,00
13	Conglomerato cementizio R'ck 150 gettato in opera contro terra per costituzione di magrone, compreso: confezione, avvicinamento, getto: <b>Sono escluse casseforme in legno o metalliche e il ferro di armatura</b> <i>Prezzo al metro cubo</i> CENTOCINQUANTA/00	€ 150,00
14	Conglomerato cementizio R'ck 300 gettato in opera per pozzetti, muri di sostegno e simili, compreso: confezione, avvicinamento, getto, pestonatura e vibratura, formazione di facce viste, innaffiamento, casseforme in legno o metalliche, il ferro di armatura, le operazioni di disarmo strutture ed ogni altra operazione a dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Acciaio per armature pagato a parte. <i>Prezzo al metro cubo</i> TRECENTOSETTANTACINQUE/00	€ 375,00

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

<b>NUMERO D'ORDINE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>15</b>	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale (conforme alle norme UNI EN 124 classe B125) dimensioni telaio (400x400X30 mm) e botola (320x320 mm) riportato in quota con la pavimentazione e murato a regola d'arte con malta cementizia <i>Prezzo unitario</i> <i>CINQUANTACINQUE/00</i>	€ <b>55,00</b>
<b>15a</b>	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale (conforme alle norme UNI EN 124 classe B125) dimensioni telaio (500x500X30 mm) e botola (420x420 mm) riportato in quota con la pavimentazione e murato a regola d'arte con malta cementizia <i>Prezzo unitario</i> <i>SESSANTACINQUE</i>	€ <b>65,00</b>
<b>15b</b>	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale (conforme alle norme UNI EN 124 classe B125) dimensioni telaio (600x600X30 mm) e botola (520x520 mm) riportato in quota con la pavimentazione e murato a regola d'arte con malta cementizia <i>Prezzo unitario</i> <i>SETTANTA/00</i>	€ <b>70,00</b>
<b>16</b>	Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale (conforme alle norme UNI EN 124 classe C125) dimensioni telaio (500x500 mm) e griglia quadrata (400x400 mm) a sole ad ampio deflusso disposte su due file, posata su supporto perimetrale in cls R'ck 250 armato, riportato in quota con la pavimentazione bituminosa e murato a regola d'arte con malta cementizia lisciata a ferro <i>Prezzo unitario cadauno</i> <i>SETTANTACINQUE/00</i>	€ <b>75,00</b>

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
17	Fornitura e posa in opera di Telaio e Griglia di protezione per alberi in Ghisa lamellare a Le griglie possono essere montate su un telaio in acciaio zincato oppure su una sede Larghezza esterna 1000 mm, Diametro interno 500 mm. Ogni altro onere compreso a rendere l'operazione eseguita a perfetta regola d'arte. <i>Prezzo unitario</i> QUATTROCENTO/00	€ 400,00
18	Riempimento degli scavi con misto di cava (tout venant) compreso compattazione. (Misurazione netto sabbia e conglomerato) <i>Prezzo a metro cubo</i> VENTIQUATTRO/00	€ 24,00
19	Fornitura e posa in opera in relativo plinto di fondazione (computato a parte) di Palo Cilindrico per arredo urbano in acciaio diam. 152mm e altezza fuori terra pari a ml. 8,00 dotato di attacco su palo da 60 mm per installazione corpo illuminante, Acciaio S 235 JR UNI EN 10025, Zincatura a caldo a Norme UNI EN 1461 e successiva verniciatura a polveri con polimerizzazione a forno con colore Grigio Chiaro con finitura sabbiata o RAL a richiesta a scelta della DD.LL. - Portella a filo e morsettiera tipo "RESET" 186 x 45 mm. e Asola di ingresso cavi 150 x 50 mm. e Aletta di Terra. - Il tutto collegato a terra con treccia di rame nudo 35 mmq e relativo dispersore da collocarsi in opera in apposito pozzetto, quest'ultimo computato a parte. <i>Prezzo unitario</i> QUATTROCENTOTRENTA/00	€ 430,00



### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
20	<p>Fornitura e posa in opera di armatura stradale del tipo CUT-OFF con attacco a innesto orizzontale diam 60 per pali predisposti, con plafoniere tecnologia a LED del tipo Mini Luma BGP621 marca Philips o simili, potenza 62W, flusso luminoso da 7,550 lm, corpo in pressofusione di alluminio anticorrosione e con dissipatore di calore, dotate del sistema di regolazione automatica del flusso luminoso personalizzato dall'utente, che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell'impianto, compreso collegamento elettrico con corde di rame mmq 2,5 alla linea di alimentazione alla apposita morsettiera in asola palo, il tutto a rendere perfettamente funzionante il punto luce.</p> <p><i>Prezzo unitario</i> CINQUECENTOTRENTA/00</p>	€ 530,00

21	<p>Realizzazione in opera come da disegno esecutivo facente parte degli elaborati progettuali o fornito dalla DD.LL. di manufatto a uso contenimento quadri elettrici in muratura di mattoni e malta cementizia debitamente intonacato e realizzato sopra il muro di contenimento proprietà pubblica. comprese guaine corrugate 90 mm in entrata e uscita e di collegamento tra i vani; dimensioni esterne in pianta mt. 1,80x0,50 ed altezza complessiva fuori terra fino a mt. 1,70; Finitura e impermeabilizzazione con doppio strato guaina bituminosa fibra poliestere mm. 5 e sovrastante manto in laterizio (embrici e coppi) il tutto a rendere eseguito il lavoro a perfetta regola d'arte</p> <p><i>Prezzo unitario</i> MILLETRECENTO/00</p>	€ 1.300,00
----	--	------------

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

<b>NUMERO D'ORDINE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>22</b>	<p>Fornitura e posa di linea 3F+ N "tutta notte" e "mezza notte" (totale 8 corde) costituita da cavo unipolare FG7OR per posa fissa avente sezione <b>6 mmq</b>, compreso collegamento equipotenziale costituito da treccia di rame avente sezione 16 mmq da posizionarsi fuori guaina corrugata (Corda rame cruda CU ETP 99,9 prodotta secondo le normative UNI 5649.71 a 7 fili o 19 fili a seconda della sezione e paline ai pozzetti), il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte in apposita tubazione di contenimento pagata a parte.</p> <p>Prezzo al metro lineare <i>OTTO,75</i></p>	<b>€ 8,75</b>
<b>24</b>	<p>Formazione di massiciata stradale, compresa la rullatura del terreno di posa, in pezzato di cava avente dimensioni a scalare da 80/200 a 1/3, il tutto perfettamente rullato per strati successivi, ogni onere compreso per pendenze e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p> <p>Prezzo al metro cubo <i>VENTOTTO/00</i></p>	<b>€ 28,00</b>
<b>25</b>	<p>Fornitura e posa in opera di cordonato stradale in elementi prefabbricati in cls vibrocompresso delle dimensioni di cm 15x25x100, del tipo con fregi superiori e laterali martellinati, a scelta della DD.LL. compreso massetto di fondazione e rinfiacco in cls R'bk 150, stuccatura dei giunti con malta cementizia, compresi curve e pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p> <p>Prezzo al metro lineare <i>VENTIDUE/50</i></p>	<b>€ 22,50</b>

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

<b>NUMERO D'ORDINE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>26</b>	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio per aiuole in elementi prefabbricati in cls vibrocompresso delle dimensioni di cm 8x25x100, a scelta della DD.LL. compreso massetto di fondazione e rinfiacco in cls R'bk 150, stuccatura dei giunti con malta cementizia, compresi curve e pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. <i>Prezzo al metro lineare</i> <i>QUINDICI/49</i>	€ <b>15,49</b>
<b>27</b>	Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata "doppio petto" cm 40 x 7/9 x 100 in conglomerato cementizio, posta in opera con malta cementizia a q.li 3,5 di cemento R325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4,5 di cemento R325, previa esecuzione di fondazione spessore min. cm 15 in cls Rck 150 previo inserimento nella zona "tesa" di rete elettrosaldata mm 6 x 100 x 100 . Ogni altro onere compreso a rendere l'operazione eseguita a perfetta regola d'arte. <i>Prezzo al metro lineare</i> <i>VENTUNO/00</i>	€ <b>21,00</b>
<b>28</b>	Formazione di piano di posa delle pavimentazioni dei marciapiedi eseguito con getto in cls R'bk 200 e rete elettrosaldata diam. 5 mm, maglia cm. 20x20, per uno spessore finito di cm 8, compreso l'onere per la formazione delle pendenze e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a regola d'arte. <i>Prezzo al metro quadrato</i> <i>TREDICI/36</i>	€ <b>13,00</b>

## ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<p>Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm. 6, con doppioprato di finitura al quarzo, delle dimensioni di cm. <b>24,2 x 12,0</b>, di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm e dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.</p> <p>In particolare, per l'accettazione della fornitura, l'azienda fornitrice dovrà:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001/2008;</li><li>2- essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338;</li><li>3- garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali quali ghiaia, sabbie, inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la UNI EN 197;</li><li>4- di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.</li></ol>	

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
29	<p>Tale pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3 – 5 cm (massimo), e disposto secondo l'effetto estetico richiesto. Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente. La pavimentazione sarà successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0 – 2 mm.), pulita e asciutta. La rimozione dell'eccesso di sabbia sarà effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli. N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini o aree da circoscrivere inferiori o uguali ad 1 m2 e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p> <p><i>Prezzo al metro quadrato</i> <i>VENTITRE/00</i></p>	€ 23,00

29a	<p>Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS con tutte le caratteristiche e prescrizioni di cui alla voce n. 29 ma di spessore cm. 8, di tipo filtrante con finitura al quarzo, di dimensioni standard, di colore a scelta della DD.LL., realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm e dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm. Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.</p> <p><i>Prezzo al metro quadrato</i> <i>VENTICINQUE/00</i></p>	€ 25,00
-----	--	---------

### ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
30	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo vibrocompresso, tipologia ERBA OTTO, per pavimentazione erbose spessore mm 80, detti masselli saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo, sopra al quale sarà predisposto uno strato di pietrischetto 3/6 di spessore cm 4/5 max, sul quale saranno adagiati gli elementi che verranno opportunamente compattati. Prima della compattazione, che dovrà essere seguita con piastra vibrante munita di rulliera gommata, sarà riportato il materiale di riempimento delle aperture e di sigillatura dei giunti. Ultimate le operazioni di compattazione, la pavimentazione dovrà essere sottoposta ad abbondante irrigazione a pioggia per consentire la saturazione dei fori in modo costante e corretto, per procedere poi alla semina del tappeto erboso,.prodotti e controllati secondo la norma UNI 9001 da azienda in possesso di certificazione di conformità alla norma UNI.</p> <p><i>Prezzo al metro quadrato</i> <i>VENTICINQUE/00</i></p>	€ 25,00

31	<p>Tappeto di conglomerato bituminoso a caldo, granulometria grossa per strati di collegamento (binder) pezzatura max. mm 20, compresi fornitura, bitumatura di attacco con Kg. 0,5/mq di emulsione bituminosa al 55%, stesa a sagomatura con macchina vibrofinitrice e cilindratura, spessore in frasca compreso tra cm.9 e cm.15</p> <p><i>Prezzo al quintale</i> <i>TREDICI/00</i></p>	€ 13,00
----	---	---------

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
32	Tappeto di conglomerato bituminoso a caldo, granulometria media per manti di usura (Tappeto) pezzatura max. mm 10, compresi fornitura, bitumatura di attacco con Kg. 0,5/mq di emulsione bituminosa al 55%, stesa a sagomatura con macchina vibrofinitrice e cilindatura, spessore in frasca compreso tra cm. 3 e cm. 5  <i>Prezzo al quintale</i> <i>QUINDICI/00</i>	€ 15,00
33	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto, costituita da strisce longitudinali o trasversali, <i>Prezzo al metro lineare</i> <i>UNO/00</i>	€ 1,00
34	Segnaletica orizzontale di nuovo impianto, costituita da strisce di arresto, scritte a terra, zebraure e frecce, eseguita con vernice rinfrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento per il nuovo impianto, compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. <i>Prezzo al metro quadrato</i> <i>SEI/00</i>	€ 6,00
35	Segnaletica orizzontale di nuovo stallo per automobile, eseguite con vernice rinfrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento per il nuovo impianto, compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. <i>Prezzo al metro quadrato</i> <i>DIECI./00</i>	€ 10,00

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
36	<p>Segnaletica orizzontale di nuovo stallo per posto disabili, eseguite con vernice rifrangente del tipo premiscelato di colore giallo, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento per il nuovo impianto, compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.</p> <p><i>Prezzo al metro quadrato</i> VENTI/00</p>	€ 20,00
37	<p>Segnaletica stradale verticale secondo le disposizioni che verranno impartite dalla DD.LL. e in conformità alle norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, sono compresi fornitura e posa in opera della segnaletica su struttura di sostegno calcolate secondo le esigenze e la normativa di riferimento (segnale e relativo sostegno in opera)</p> <p><i>Prezzo unitario</i> CENTOVENTI/00</p>	€ 120,00
38	<p>Fornitura e messa a dimora di FRAXINUS con circonferenza del fusto compresa tra cm. 20 e cm. 25 misurati sopra il colletto, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm. 8, lunghezza di m. 2.00 e altezza fuori terra di m. 1.50, collegati con le relative smezzoie, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg. 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento.</p> <p><i>Prezzo unitario</i> TRECENTOCINQUANTA/00</p>	€ 350,00



**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

<b>NUMERO D'ORDINE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>39</b>	Riporto di terreno vegetale, idoneo per piantumazione di prati ed alberature , non argilloso, scevro da pietrame; compreso sistemazione in loco stesura, fresatura pronto per la semina. <i>Prezzo unitario</i> <u>SEI/00</u>	€ <b>6,00</b>
<b>40</b>	Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata in cemento delle dimensioni di mt. 2.5 x 2.5 x 1,50 della capienza di mc. 9,00, compreso trasporto calo ed allettamento su strato di sabbia e rinterro; compreso il collegamento alla linea fognaria bianca <i>Prezzo unitario</i> <u>MILLEOTTOCENTO/00</u>	€ <b>1.800,00</b>